

# produktinformation

## tesa® 4333 Professional

Kräppmaskeringstejp av hög kvalitet för noggranna och platta färgkanter på känsliga ytor

Kräppmaskeringstejpen Precision Mask® 4333 lämpar sig perfekt för målningsarbeten på känsliga ytor, samt väggbeklädnader, tapeter och lackerade ytor. Som en professionell maskeringstejp fäster den ordentligt och kan samtidigt dras av utan att lämna några spår. Därmed förhindrar den färgslitage utan att skada ytan. Denna innovativa maskeringstejp består av en rivtålig och extremt tunn specialbaksida som är täckt med en självhäftande akrylatmassa och är särskilt lätt att använda. Denna nya maskeringstejp utvecklades i synnerhet för applikationer där precision är avgörande.

### Huvudanvändning

- För maskering av väldigt känsliga och ömtåliga ytor (t.ex. väggbeklädnader, tapeter, lackerade ytor)
- För släta och något texturerade ytor
- Inomhusmaskering

### Tekniska data

▪ Bärare material	Papper (Slätt, vit silikoniserad)	▪ Häftförmåga mot stål	0.5 N/cm
▪ Total tjocklek	80 µm	▪ Brottöjning	5 %
▪ Typ av häftämne	Akrylat	▪ Brottstyrka	32 N/cm

### Egenskaper

- |                             |      |                   |      |
|-----------------------------|------|-------------------|------|
| ▪ Lämplig för känsliga ytor | ●●●● | ▪ Färg förankring | ●●●● |
| ▪ Lämplig för ojämna ytor   | ●●   | ▪ Skarp färgkant  | ●●●● |

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

### Ytterligare information

Observera att tejpens får inte lämnas kvar på känsliga underlag längre än 1 vecka, efter denna tid kan skyddsytan skadas när tejpens tas bort. Innan man använder tejp på känsliga ytor bör man testapplicera i upp till 24 timmar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04333>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.