

produktinformation

tesa® 4661

Standard akrylbelagd tygtejp

tesa® 4661 är en stark akrylbelagd tygtejp. Den bygger på en baksida av 148 maskors rayonväv och ett naturgummiklister. tesa® 4661 är en universaltygtejp för många olika användningsområden, används ofta vid buntning av komponenter.

Egenskaper:

- hög vidhäftning även på ojämna underlag
- mycket hög utsträckningsstyrka
- skavningsresistent
- finns i 7 färger: svart, vit, grå, gul, blå, röd, grön

Huvudanvändning

- Märkning av kablage och sladdar
- Paketering av rör, profiler etc.
- Buller- och skavskyddande
- Skärmning
- Färgkodning
- Säkring av skarpa kanter
- Försegling av kartonger, burkar och rör
- Buntning av komponenter, spik, skruvar, cykelfälgar etc.

Tekniska data

▪ Bärare material	akrylatbelagd väv	▪ Brottöjning	12 %
▪ Total tjocklek	300 µm	▪ Brottstyrka	100 N/cm
▪ Typ av häftämne	Naturgummi	▪ Temperatur beständighet (30 min)	140 °C
▪ Häftförmåga mot stål	5.8 N/cm	▪ Nät	145 trådar per kvadrattum

Egenskaper

▪ Kan rivas av för hand	●●●●	▪ Finns som långrullar (SAF)	Ja
▪ Raka rivkanter	●●●●	▪ Nöttningsbeständighet	●●●●
▪ Enkel att ta bort	Ja	▪ Tålighet mot vatten	●●●
▪ Kan skrivas på	Ja		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04661>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.