

produktinformation

tesa® 4671 Professional Akrylbelagd, färgad silvertejp

tesa® 4671 är en akrylbelagd, färgad silvertejp som kan användas på flera olika sätt, särskilt inom evenemangssektorn. Tejpen erbjuder hög vidhäftningsstyrka (även på grova ytor) och god rivhållfasthet. Den är även formbar, kan snabbt rivas av för hand, går att skriva på och är dessutom icke-reflekterande. Den färgade silvertejpen kan även tas bort utan att lämna kvar rester. Den är beständig mot nötning och vatten. tesa® 4671 är ett användbart verktyg vid konserter, teaterföreställningar, festivaler, mässor och andra evenemang och finns tillgänglig i flera olika färger: mattsvart, chroma key-blå, neongrön, neongul, neonorange och neonrosa.

Huvudanvändning

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- Buntning och förstärkning av tunga rör
- Lämplig för flera applikationer inom evenemangssektorn
- Fixering av mattor vid utställningar
- Golvmarkering
- Skydd av skarpa kanter

Tekniska data

▪ Bärare material	akrylatbelagd väv	▪ Brottöjning	9 %
▪ Total tjocklek	280 µm	▪ Brottstyrka	70 N/cm
▪ Typ av häftämne	Naturgummi	▪ Temperatur beständighet (30 min)	140 °C
▪ Häftförmåga mot stål	3.5 N/cm	▪ Nät	120 trådar per kvadrattum

Egenskaper

▪ Kan rivas av för hand	●●●●	▪ Lämplig för konvertering	Ja
▪ Raka rivkanter	●●●●	▪ Nöttningsbeständighet	●●●●
▪ Kan skrivas på	Ja	▪ Tålighet mot vatten	●●●

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

Rekommendation: testa först applikationsytan innan produkten används.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04671>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.