

# produktinformation

## tesa® 4964

### Dubbelhäftande tejp med tygbärare

tesa® 4964 har en rivtålig flexibel vävbaksida med gummiadhesiv.

Adhesivethar hög belägningsvikt vilket gör det väl lämpat för montering mot oregelbundna underlag.

tesa® 4964 kan i de flesta fall tas bort utan att lämna adhesiv rester på solida underlag.

Inledande test ska utföras innan tesa® 4964 monteras på inplastade underlag

## Huvudanvändning

- Skarvning av tygväv
- Mattläggning
- Laminering av valvstöd och hälskydd

## Tekniska data

▪ Bärare material	Väv	▪ Typ av häftämne	Naturgummi
▪ Färg	Vit	▪ Brottöjning	10 %
▪ Total tjocklek	390 µm	▪ Brottstyrka	80 N/cm

## Häftförmåga på

▪ Stål (omedelbart)	7.5 N/cm	▪ Stål (efter 14 dagar)	7.6 N/cm
▪ ABS (omedelbart)	7.3 N/cm	▪ ABS (efter 14 dagar)	7.8 N/cm
▪ Aluminium (liner sida omedelbart)	7.2 N/cm	▪ Aluminium (Efter 14 dagar)	7.3 N/cm
▪ PC (omedelbart)	7.4 N/cm	▪ PC (efter 14 dagar)	7.5 N/cm
▪ PE (omedelbart)	5.3 N/cm	▪ PE (efter 14 dagar)	5.4 N/cm
▪ PET (omedelbart)	6.5 N/cm	▪ PET (efter 14 dagar)	7.2 N/cm
▪ PP (omedelbart)	6.8 N/cm	▪ PP (efter 14 dagar)	6.9 N/cm
▪ PS (omedelbart)	7.2 N/cm	▪ PS (efter 14 dagar)	7.5 N/cm
▪ PVC (omedelbart)	6.9 N/cm	▪ PVC (efter 14 dagar)	7.0 N/cm

## Egenskaper

▪ Tack	●●●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●
▪ Ålders beständighet (UV)	●●	▪ Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●
▪ Fuktbeständighet	●●		
▪ Kemikal beständighet	●		
▪ Mjukgörarbeständig	●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04964>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

# tesa® 4964

## Dubbelhäftande tejp med tygbärare

### Ytterligare information

Linervarianter:

PV0 brunt pergamynpapper (71 µm)

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04964>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.