

produktinformation

tesa® 53949 PV2 matt vävtejp

icke-reflekterande polyetenbeklädd belagd högklassig tygtejp

tesa® 53949 PV2 är en matt vävtejp som är speciellt framtagen för underhållningsbranschen. Produkten har en baksida av PE-belagt 80 maskors PET-väv som försetts med naturgummihäftämne.

tesa® 53949 PV2 är den perfekta lösningen inom många användningsområden där det är viktigt att få en icke-reflekterande yta.

Egenskaper:

- ljusabsorberande, icke-reflekterande
- bra vidhäftning även på ojämna underlag
- skavningsresistent
- vattenavvisande
- formbar
- lätt att ta bort
- finns i matt svart, matt vit och matt silver

Huvudanvändning

- På scen/bakom scen, vid arbete på teater, opera, bio och konserthallar
- Fixering av kabel mot mattor, väggar etc.
- Täckande av skinande och glansiga ytor
- Fixering av kabellänkar
- Försegling av skarvar
- Golvmarkering och fixering

Tekniska data

▪ Bärare material	PE extruderad väv	▪ Brottstyrka	85 N/cm
▪ Total tjocklek	310 µm	▪ Temperatur beständighet (30 min)	125 °C
▪ Typ av häftämne	Naturgummi	▪ Nät	80 trådar per kvadrattum
▪ Häftförmåga mot stål	1.6 N/cm	▪ Ytfinish	Matt
▪ Brottöjning	14 %		

Egenskaper

▪ Kan rivas av för hand	●●●	▪ Nötningsbeständighet	●●●
▪ Raka rivkanter	●●●	▪ Tålighet mot vatten	●●●
▪ Enkel att ta bort	Ja		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

Rekommendation: testa först applikationsytan innan produkten används.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=53949>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.