

produktinformation

tesa® 53999

Helsvart matt vävtejp

tesa® 53999 är en vävtejp med otroligt matt yta. Tejpen är speciellt utformad för att passa inom underhållningsbranschen. Produkten har en baksida av PE-belagt 80 maskors PET-väv som försetts med svart naturgummihaftämne. Kombinationen av den mycket matta baksidan och det svarta adhesivet gör tesa® 53999 till den perfekta, nästan osynliga, tejpens på scener.

Egenskaper:

- ljusabsorberande, icke-reflekterande
- bra vidhäftning även på ojämna underlag
- skavningsresistent
- vattenavvisande
- formbar
- lätt att ta bort
- ger mycket bra skydd mot damm och smuts

Huvudanvändning

- På scen/bakom scen, vid arbete på teater, opera, bio och konserthallar för att förhindra ljusreflexer
- Skarvning av dansgolv
- Säkring av kablage
- Fixering och fasthållning av ledningar och kablar, på scen eller vid filminspelning
- Täckande av skinande och glansiga ytor
- Försegling av skarvar

Tekniska data

▪ Bärare material	PE extruderad väv	▪ Brottstyrka	73 N/cm
▪ Total tjocklek	280 µm	▪ Temperatur beständighet (30 min)	110 °C
▪ Typ av haftämne	Naturgummi	▪ Nät	80 trådar per kvadrattum
▪ Häftförmåga mot stål	2.6 N/cm	▪ Ytfinish	Matt
▪ Brottöjning	11 %		

Egenskaper

▪ Kan rivas av för hand	●●●	▪ Nötningsbeständighet	●●●
▪ Raka rivkanter	●●●	▪ Tålighet mot vatten	●●●
▪ Enkel att ta bort	Ja		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=53999>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.